

AGRONIC®

Made in Finland



MultiBaler **XL**



Качество для зеленых полей по всему миру.

Представляем вашему вниманию **Agronic MultiBaler XL**

Благодаря своей надежной конструкции многофункциональный пресс-обмотчик MultiBaler XL от компании Agronic может быть приспособлен для выполнения различных функций. Подобная многофункциональность делает эти прессы-обмотчики лучшими среди универсальных машин. Многофункциональные прессы-обмотчики Agronic используются по всему миру, формируя круглые тюки наилучшего качества с высочайшей производительностью.

На пути к качественным кормам — вместе с Agronic!

Разработка

Дополняя собой существующие модели пресс-обмотчиков (820/1220) от компании Agronic, многофункциональный пресс-обмотчик XL от компании Agronic в то же время является совершенно новой разработкой. Мы снова вернулись к чертежной доске и разработали уникальную машину.

Предлагая как стационарное, так и мобильное использование, MultiBaler XL дает возможность прессовать самые различные материалы, формируя круглые тюки.

Отзывы от заказчиков выявили следующие потребности: удобство и простота использования, разумное соотношение цены и качества, превосходная надежность, интуитивно понятное и удобное управление, 100-процентная подключаемость, а также возможность работы с самым требовательным инвентарем.

Благодаря своей простой и понятной технологии эта машина характеризуется как самая надежная в своем роде!

Результат:
«Многофункциональный
пресс-обмотчик от компании
Agronic для новой эры»



Мы способствуем вашему движению вперед...

Мы заметили, что спрос на упаковку рубленого или измельченного материала в хорошо уплотненные круглые тюки возрастает, и данная сфера активно развивается.

Повышение эффективности — это больше, чем просто создание хорошей машины. Нашей отправной точкой всегда является вопрос: что такое «эффективность» для наших пользователей?

Многофункциональный пресс-обмотчик XL от компании Agronic представляет собой новую машину, которая делает работу нашего клиента более приятной, быстрой, качественной и надежной. Это дает больше возможностей, и, на наш взгляд, способствует вашему движению вперед с нашей помощью, а нам — дает мотивацию для дальнейшего развития!



Корма лучшего качества для вашего поголовья

Благодаря Agronic MultiBaler XL, компания Agronic Baling & Wrapping предлагает уникальную машину и комплексное решение, очень экономичное в использовании. Различные виды материалов (в зависимости от их типа и структуры) можно прессовать на 30–70 %.

Каждый владелец машины или клиент, для которого вы работаете, желает получить корма наилучшего качества. Высочайшее качество силоса может быть гарантировано при его упаковке в тюки.

Качество зависит от многих факторов, но плотная прессовка и отсутствие кислорода в сочетании с наилучшей обрабатывающей способностью делают Agronic MultiBaler XL необходимым партнером в этом процессе.



Уникальный и универсальный — самый эффективный в своем роде!

Многофункциональный пресс-обмотчик MultiBaler XL от компании Agronic уникален. Единственная машина, которая может работать как в стационарном, так и в мобильном режимах. Нет необходимости менять режим работы машины. Все очень просто — можно сразу приступать к работе.

Данная отличительная особенность обеспечивает универсальность и предоставляет более широкие возможности для эффективного использования машины, с лучшим конечным результатом... и счастливыми пользователями!



Мобильное использование

MultiBaler XL отличается от любой другой машины на рынке тем, что может использоваться непосредственно в поле.

Это упрощает использование и зачастую позволяет сэкономить от 1 до 2 дополнительных рабочих проходов, которые требуются при стационарном использовании. Урожай прессуется в тюк сразу после измельчения, что гарантирует получение конечного продукта высочайшего качества.

Стационарное использование

MultiBaler XL оснащен большим бункером в передней части машины. Этот бункер можно легко загружать сверху с помощью различных машин. Благодаря объему 8 куб. м этот бункер идеально подходит для обработки различных материалов как при сельскохозяйственном, так и при промышленном применении.



Загрузка с помощью любого погрузочного оборудования

Просторный подающий бункер может быть загружен машиной любого типа. Например, трактором с фронтальным погрузчиком, колесным погрузчиком, краном или другим погрузочным устройством. Бункер оснащен боковыми панелями, которые могут быть сложены для облегчения загрузки.



Использование приемного бункера V60120 для загрузки

При загрузке непосредственно из грузовика с силосом приемный бункер V60120 предлагает решение для требовательного пользователя. Этот загрузочный бункер (3,5 куб. м) имеет гидравлический привод, и скорость подачи может быть идеально настроена для любого типа материала с помощью дроссельного клапана.



Уникальное сочетание!

MultiBaler XL от компании Agronic можно весьма эффективно использовать в мобильном режиме.

1. Непосредственно в сочетании с измельчителем (с приводом ВОМ).
2. Двигаясь рядом с измельчителем, который тянется трактором.
3. В сочетании с трактором, оборудованным измельчителем в передней части.



Различные виды травы также можно обрабатывать непосредственно в поле.

Agronic MultiBaler XL является ответом на часто задаваемый вопрос. Возможно ли прессовать измельченную траву в тюки? ДА!

В основе разработки MultiBaler XL лежит идея о возможности прессования различных измельченных и рубленых материалов в тюки.

С его помощью можно прессовать различные материалы, например траву, люцерну, травяные смеси, коноплю, плющенное зерно, GPS и др.

Как работает MultiBaler XL

1. Загрузка и подача материала

Рассыпчатый материал подается в бункер сверху посредством (колесного) погрузчика или крана. Бункер имеет объем 8 куб. м

После загрузки бункера материалы автоматически подаются в тюковальную камеру.

Автоматическая регулировка скорости нижней подающей цепи во всех случаях гарантирует наиболее оптимальную подачу материала. Кроме того, MultiBaler XL оснащен дозирующим роликом, который обеспечивает оптимальное распределение материала на подающем конвейере.

Наклонный подающий конвейер обеспечивает эффективное заполнение тюковальной камеры сверху. Он также оснащен специальным подающим роликом для оптимизации потока растительной массы (а также для длинных материалов).

2. Прессование высокой

Тюковальная камера пресса-обмотчика Agronic MultiBaler XL была разработана на основе многолетнего опыта применения в промышленной среде.

В результате была создана лучшая в своем роде тюковальная камера с гарантированным длительным сроком службы и минимальным износом.

MultiBaler XL оснащен регулируемой системой гидравлического давления для настройки в соответствии с обрабатываемым материалом.

Пресс-обмотчик оснащен 17 роликами в тюковальной камере в сочетании с двумя конвейерными лентами "Power-Grip 4" для снижения потерь.

3. Узел обвязки пленки/сетки

MultiBaler XL оснащен запатентованным узлом обвязки. Оператор решает, какую упаковку использовать пленку или сетку.

Система обвязки «пленка-на-пленку» подразумевает обмотку тюков несколькими слоями так называемой обмоточной пленки, которая наматывается вокруг поверхности тюка в тюковальной камере и придает тюку наилучшую форму и плотность.

Эта система оснащена внешними органами управления, что делает замену ролика сетки или пленки чрезвычайно простой и позволяет быстро возобновлять автоматическую работу машины на погрузочной платформе.



4. Встроенная система возврата

Потери материала снижаются до минимума благодаря системе возврата, работающей по всей длине в нижней части MultiBaler XL.

Мелкие утерьянные частицы материала перерабатываются с помощью постоянно вращающегося возвратного конвейера. В передней части возвратной системы материал (в том числе длинный) с помощью коротких горизонтальных шнеков перемещается обратно на наклонный подающий конвейер для наиболее эффективной обработки.



5. Автоматический контроль пленки при обмотке

Упаковочный стол движется вперед и назад по направляющим рельсам. Из положения тюковальной камеры тюк быстро перемещается в положение обмотки.

Обмотчик оснащен двумя растягивателями пленки шириной 750 мм. Для оптимального управления данная система оснащена функцией автоматического определения обрыва пленки. Как только рулон пленки заканчивается или происходит обрыв обмоточной пленки, скорость автоматически снижается, чтобы перекрытие неизменно составляло 50 %.

Тщательно разработанные устройства для обрезки пленки во всех случаях обеспечивают точность обрезки и надежное удержание пленки.



Основные особенности Agronic MultiBaler XL

Владелец многофункционального пресса-обмотчика Agronic MultiBaler XL от компании Agronic обладает всем, что необходимо для удовлетворения своих потребностей. У него есть машина, которая изначально оснащена всем необходимым для достижения высочайшего качества работы!

Конструкция, состоящая из компонентов высочайшего качества, и наша преданность делу при разработке решений сделали эту машину непревзойденной!



Надежная система управления, гарантирующая наивысшую производительность машины

Система управления машины тщательно собрана из наилучших электрических, гидравлических и механических компонентов. В сочетании с разработанной собственными силами системой управления это обеспечивает оптимальное взаимодействие, в результате чего получается очень надежная и удобная конструкция!



Основные характеристики машины

Двойная обмоточная рама с пленкой шириной 750 мм.	anfoss (чувствительная к нагрузке).
Система автоматического обнаружения обрыва пленки.	Воздушная система масляного охлаждения с реверсивным вентилятором.
Автоматическая регулировка скорости обмотки для одного рулона.	Тандемное шасси с шинами высокой проходимости 560/60 R22.5.
Запатентованная система обвязки для использования пленки или сетки.	Пневматическая тормозная система (двухлинейная) для макс. скорости 60 км/ч.
Тюковальная камера с 17 роликами, оснащенная долговечными подшипниками скольжения.	Система Rimote® для беспроводного подключения машины в целях обслуживания и эксплуатации.
Запатентованные конвейерные ленты Power-Grip-4 для тюковальной камеры (2 шт.)	Встроенная система камер с двумя камерами.
Система возврата для переработки утеранных частиц материала.	Встроенная система светодиодного освещения, оснащенная 4 рабочими лампами.
Гидравлическая система управления давлением тюкования.	Автоматическая центральная система подачи масла и смазки для всех подшипников и приводных цепей.
Подвижный упаковочный стол с гидравлическим пропорциональным приводом.	Внешние клавиатуры для быстрого управления функциями панели управления IQAN с 10-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем, хранилище для дополнительных 12 барабанов упаковочной пленки, дополнительное хранилище на 5 барабанов пленки/сетки.
Бортовая гидравлическая система	Специальный подающий ротор для оптимального управления потоком растительной массы.



Гидравлическая приводная система

Гидравлический привод тюковальной камеры. Долговечное решение, скорость может быть адаптирована к различным типам материала.



Внешние элементы управления важными функциями машины

С помощью трех кнопочных консолей можно напрямую управлять важными функциями обмотки и обвязки пленки. Например, можно легко заменить пленку и быстро перезапустить машину.



Панель управления IQAN с 10-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем

MultiBaler XL оснащен 10-дюймовым цветным сенсорным монитором, который четко отображает показатели работы машины и позволяет повысить уровень контроля благодаря большому графическому дисплею.

С помощью системы Rimote® машина всегда остается «на связи» и может быть доступна для обмена данными из любого места.



Автоматическая подача масла и

В стандартной комплектации машина оснащена автоматической системой подачи масла и смазки LINCOLN. Эта насосная система подает отмеренное количество масла и смазки и распределяет его по всей машине после заданного цикла. Автоматическая система экономит время, так как сокращает потребность смазывания вручную оператором.

Дополнительные функции машины

Многофункциональный пресс-обмотчик MultiBaler XL от компании Agronic используется в различных условиях по всему миру.

Универсальность делает эту машину популярной среди самых разных пользователей. Для оптимизации работы машины мы предлагаем целый ряд опций, позволяющих использовать ее в точном соответствии с требованиями пользователя.

Система взвешивания тюков



Если машина оснащена дополнительными системами взвешивания тюков, их показания будут отображаться на экране IQAN.

Система взвешивания тюков регистрирует массу каждого тюка, и средние показания массы тюков для выполняемой работы отображаются в индивидуальном разделе профиля пользователя на панели управления.

Система дозированной подачи консервантов PDH-10



Полностью автоматическая система PDH-10 обеспечивает наилучшее качество силоса. Она разработана собственными силами и оснащена насосом из нержавеющей стали. Любой вид примеси может быть добавлен автоматически. Данная операция интегрирована в программное

Боковой загрузочный конвейер

MultiBaler XL оснащен дополнительным боковым загрузочным конвейером, что позволяет настраивать машину для различных видов работ.

Например, можно опорожнять вагон-дозатор или вагон-миксер напрямую без использования какого-либо дополнительного оборудования. Быстро, практично и эффективно!

Эта система имеет гидравлический привод с соответствующей регулировкой частоты вращения для адаптации к любому типу материала.

Дистанционное управление

С помощью дополнительного пульта дистанционного управления оператор всегда имеет доступ к управлению. Простым нажатием кнопки он определяет, когда тюк будет выгружен. Это удобное устройство можно легко взять с собой во время работы, куда бы ни перемещался оператор.



Низкопрофильный приемный бункер



Многофункциональный пресс-обмотчик MultiBaler XL от компании Agronic можно загружать с помощью самосвала, откидного прицепа, грузовика или напрямую из низкопрофильного приемного бункера. Низкопрофильный бункер шириной 3 метра управляется с помощью гидравлического привода. Высоту бункера также можно регулировать с помощью гидравлики. Шасси с колесами 10,0/75-15,3 обеспечивает легкую транспортировку данного приемного бункера.



Можно прессовать любой материал!

Вы будете поражены возможностями, которые предоставляет многофункциональный пресс-обмотчик MultiBaler XL от компании Agronic!

Он может прессовать любой материал, начиная от сельскохозяйственных культур и заканчивая переработкой промышленных отходов — мы рады принять любой вызов!



Маис / Кукуруза



Скошенная трава



GPS



MR (общий смешанный рацион)



Корм из стержня кукурузного початка



ТБО / Отходы

Примеры других материалов, которые могут быть спрессованы в тюки с помощью Agronic MultiBaler XL

Формовка сыпучих и других мелкодисперсных материалов в круглые тюки высокой плотности — вот в чем многофункциональный пресс-обмотчик Agronic MultiBaler XL превзошел всех!

Клиенты используют наши многофункциональные прессы-обмотчики для прессования широкого спектра различных материалов.

Люцерна	Сухой навоз
Плющенное зерно	Опилки
Мякоть сахарной свеклы	Торф
Конопля	Хлопок

Всемирная сеть обслуживания и опытные пользователи

Даже самые лучшие машины не могут обойтись без обслуживания! Многофункциональные прессы-обмотчики от компании Agronic работают более чем в 40 странах мира, и наша сервисная команда доступна для всех клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Наши клиенты могут положиться на нашу поддержку, поэтому они могут рассчитывать на максимальную производительность своего оборудования.



К машине прилагаются профессионально составленное руководство по эксплуатации и информация о запасных частях.



Высококачественные оригинальные запчасти. Все в наличии на складе, быстрая доставка.



Мы доступны для оказания помощи 24 часа в сутки 7 дней в неделю и используем различные инструменты коммуникации.

Полевой опыт пользователей



Werner Hofmänner –
Подрядчик из Швейцарии



«MultiBaler XL работает безупречно, пробуждая в сотрудниках энтузиазм!»

О компании Hofmanner Haag AG — Хааг (Долина)
Компания Hofmanner Haag AG — это семейное подрядное предприятие, которое выполняет заказы для клиентов на обширной территории в Швейцарии на границе с Лихтенштейном.

Каков ваш опыт работы с MultiBaler XL?

Agronic MultiBaler XL – это надежная машина. Она имеет прочную и долговечную конструкцию тяговой камеры, в результате чего получаются очень хорошо уплотненные тюки. Пленочная обвязка проста в использовании и великолепно подходит для всех видов материалов.

Благодаря очень хорошо оптимизированному управлению всей машиной пресс-обмотчик MultiBaler XL также обеспечивает отличную почасовую производительность.

Почему вы решили начать использовать Agronic MultiBaler XL?

Загрузка бункера с помощью дополнительного «бокового загрузочного конвейера» имела для нас большое значение, позволив быстро разгружаться с помощью нашего прицепа-дозатора с системой боковой разгрузки без необходимости ехать обратно. Кроме того, настройка машины проста и почти не требует времени.

Какие материалы вы прессуете с помощью машины?

В основном мы заготавливаем кукурузу, ее стержни и немного мякоти сахарной свеклы. Мы также думаем приступить к тюкованию GPS и, возможно, травяного силоса. Но судя по нашему опыту, с помощью этой машины можно прессовать все, что угодно.



Техническая информация

Agronic MultiBaler XL можно использовать в стационарном или мобильном режиме сразу по прибытии на рабочее место, что позволяет немедленно приступить к работе.

На рисунке и в обзоре ниже приведена информация обо всех технических характеристиках машины, а также о мощности и подключениях, необходимых для ее эксплуатации.

Рабочий режим (мм)



Транспортировочный режим (мм)



ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ	Рабочий режим (мм)	Транспортировочный режим (мм)	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Agronic MultiBaler XL
Длина (мм)	12.290 мм	11.373 мм	Размер тюка	100–115cm (Ø) x 120cm (width)
Ширина (мм)	2.972 мм		Объем рулона	1.25m ³
Высота (мм)	3.859 мм		Масса тюка	500–1350 кг *
Масса (кг)	10.640 кг *		Кол-во тюков в час	Прибл. 60 тюков в час**
Размер колес	560/60 R22.5		Приводная система	Гидравлическая пропорциональная
Тормозная система	Пневматическая тормозная система (двухлинейная) для макс. скорости 60 км/ч.		Система управления	Панель управления IQAN 10" с сенсорным TFT-дисплеем (с защитой от пыли и воды)
ВОМ-привод	Мин. 100 кВт / 135 л.с.		Система	12 В пост. тока и система дорожного освещения
РТО	1–3/8" – 1000 об/мин		обвязки соединений	Обмоточная пленка или сетка

*Стандартная машина без опций

*В зависимости от типа материала и условий
**В зависимости от типа материала и настроек

СВЯЗАТЬСЯ С



офис продаж

Agronic Oy
Teollisuustie 5
86600 Naaravesi
Finland

+358 44 768 17 46: WhatsApp, Telegram, Viber
export@agronic.fi // www.agronic.fi

Вы также можете найти нас на:



Ваш партнер по качеству AGRONIC:

