



Гидравлические насосы Agronic

Гидравлические погружные насосы Agronic с оцинкованным покрытием для жидких органических удобрений.

Насос AG 46 S оборудован надёжным героторным мотором Danfoss. Уплотнители насоса выдерживают полное давление в топливном баке гидравлической системы и циркуляцию в обоих направлениях. Насосы устойчивы к грязи, гравию, камням и «сухом» использованию.

В комплект входит всасывающий шланг дл.5 м с крючком и гидравлический шланг дл. 7 м.

Насос оснащён опорными подшипниками с двойным уплотнением и измельчающим устройством.

Он хорошо работает даже в самых сложных условия, например в качестве насоса для закачки жидкого навоза в цистерны. Благодаря небольшим размерам с ними легко обращаться.

Насос AG 46 TP оснащён мощным поршневым мотором Aber, с опорными подшипниками и измельчителем. Шланг диам. 168 мм гарантирует эффективную работу в любых условиях.

Расход масла 100 л/мин или 130 л/мин. Производительность 8 000 л/мин или 10 000 л/мин соответственно.

В зависимости от мощности гидравлики трактора можно выбрать мотор большей мощности, см.таблицу.

В комплект этого насоса шланги не входят.

Технические характеристики

Модель		Расход масла	Мотор	Мощность	Вес
AG 46 S	Шланг Ø 125 мм	50-65 л/мин	Danfoss OMR50	4600 л/мин	73 кг вкл. шланги
AG 46 TP	Шланг Ø 168 мм	100 л/мин	Aber MBI 80M7	8000 л/мин	70 кг без шлангов
TP 108	Мотора для насоса AG 46 TP большей мощности	130л/мин	Aber MBI 108M7	10000л/мин	70 кг без шлангов

AGRONIC®

AGRONIC OY

+358 44 768 17 46: WhatsApp, Telegram, Viber

export@agronic.fi // www.agronic.fi

